

# Mipa 2K-HS-Löser-Spray

Numero di articolo 21254 0000

Scheda tecnica

**mipa**

Professional Coating Systems

pagina 1 / 2

## Uso previsto

Mipa 2K-HS-Löser-Spray è una miscela speciale di solventi (diluente per sfumature) per sciogliere i fumi di spruzzatura sui bordi di ritocco durante i lavori di Spot repair e di sfumatura di raccordo in cicli di finiture con Mipa 2K-HS-Decklack e vernici trasparenti. Mipa 2K-HS-Löser-Spray può essere utilizzato come diluente per sfumature per i prodotti seguenti:

Mipa PUR HS, Mipa OC, Mipa 2K-MS-Klarlacke, Mipa 2K-HS-Klarlacke.

## Istruzioni per l'uso



### Supporto

-

### Pretrattamento / pulizia

-

### Caratteristiche

Ottimo potere solvente  
Permette di uniformare le sfumature di raccordo  
Ideale per i ritocchi di tipo Spot repair  
Aspetto omogeneo di spruzzatura  
Riduce o risparmia il lavoro lucidatura

### Tonalità / grado di brillantezza

incolore




### Preparazione

Agitare bene il contenitore per 1 - 2 minuti prima dell'uso!



### Numero mani

Fare una prova di spruzzatura - distanza dal supporto: circa 20 - 30 cm



### Tempo di appassimento

-



### Dopo l'uso

Dopo l'uso, capovolgere la bomboletta e spruzzare per svuotare l'ugello.

Version: d 1221

La scheda tecnica è stata redatta solo a scopo informativo! Per quanto ci risulta, le informazioni fornite riflettono lo stato dell'arte e si basano su molti anni di esperienza nella produzione dei nostri prodotti. Tuttavia, non esentano gli utilizzatori dall'effettuare prove e collaudi preventivi a regola d'arte e con responsabilità determinandone l'idoneità dei nostri prodotti per lo scopo previsto nelle condizioni prevalenti. Le schede di sicurezza come anche le avvertenze sull'etichetta del prodotto devono essere rispettate. Ci riserviamo il diritto di modificare o completare il contenuto delle informazioni in qualsiasi momento senza preavviso o obbligo di aggiornamento.

MIPA SE · Am Oberen Moos 1 · D-84051 Essenbach · Tel.: +49(0)87 03/922-0 · Fax: +49(0)87 03/922-100 · mipa@mipa-paints.com · www.mipa-paints.com

## Condizioni di lavorazione

Da +10 °C e fino all'80% di umidità relativa. Garantire una ventilazione adeguata.

## Stoccaggio

Può essere conservato ben chiuso in un luogo fresco e asciutto per 2 anni.

## Legislazione COV

Valore limite dell'UE per il prodotto della categoria B/e: 840 g/l  
Questo prodotto contiene al massimo 800 g/l di COV.

## Consigli di prudenza

Vedi la scheda di sicurezza

## Istruzione per l'uso

Non applicare su supporti termoplastici.

Immediatamente dopo la verniciatura, si deve applicare il Mipa 2K-HS-Löser-Spray sulle zone di transizione (zone di fumi di spruzzatura).

In questo caso, Mipa 2K-HS-Löser-Spray deve essere applicato solo in strati sottili fino a quando le zone di transizione presentano una superficie liscia.

Non applicare troppo spesso, per evitare la formazione di colature o una dissoluzione non uniforme.