

Mipa Universal-Prefilled-Spray HPHC High Pressure High Coverage

Numero di articolo 21200 0016S

Scheda tecnica

mipa
Professional Coating Systems

pagina 1 / 2

Uso previsto

Mipa Universal-Prefilled-Spray HPHC (HP = High Pressure / HC = High Coverage) è una bomboletta spray per 400 ml di contenuto. Pre-caricato con una miscela di gas propellente e solvente per uso universale che garantisce un'elevata pressione di polverizzazione e un elevato potere coprente. Adatto a tutti i sistemi correnti di vernice 1K a base di resine sintetiche, nitro e acrilico. Mipa Universal-Prefilled-Spray HPHC può essere riempito individualmente. Le proprietà tecniche del rivestimento corrispondono a quelle della qualità della vernice utilizzata. Il rivenditore specializzato (riempitore) si assume la responsabilità del prodotto finale!

Istruzioni per l'uso



Supporto

Specifico del prodotto, vedi le istruzioni per l'uso della vernice utilizzata per il riempimento

Pretrattamento / pulizia



Specifico del prodotto, vedi le istruzioni per l'uso della vernice utilizzata per il riempimento

Caratteristiche

Il sistema di vernice viene riempito nella bomboletta per mezzo di una macchina riempitrice. Dotato con un diffusore orientabile per una nebulizzazione fine. Versatili possibilità di applicazione. Utilizzabile in combinazione con l'erogatore Vario.

Tonalità /grado di brillantezza

Specifico del prodotto, vedi i dati della vernice utilizzata



Preparazione

Riempire Mipa Universal-Prefilled-Spray HPHC con 100 ml di vernice di base nella qualità selezionata.

Agitare bene il contenitore per 1 - 2 minuti dopo il riempimento e prima dell'uso!

Numero mani

Specifico del prodotto, vedi le istruzioni per l'uso della vernice utilizzata per il riempimento

Tempo di appassimento

Specifico del prodotto, vedi le istruzioni per l'uso della vernice utilizzata per il riempimento

Versione: it 0922

La scheda tecnica è stata redatta solo a scopo informativo! Per quanto ci risulta, le informazioni fornite riflettono lo stato dell'arte e si basano su molti anni di esperienza nella produzione dei nostri prodotti. Tuttavia, non esentano gli utilizzatori dall'effettuare prove e collaudi preventivi a regola d'arte e con responsabilità determinandone l'idoneità dei nostri prodotti per lo scopo previsto nelle condizioni prevalenti. Le schede di sicurezza come anche le avvertenze sull'etichetta del prodotto devono essere rispettate. Ci riserviamo il diritto di modificare o completare il contenuto delle informazioni in qualsiasi momento senza preavviso o obbligo di aggiornamento.

MIPA SE · Am Oberen Moos 1 · D-84051 Essenbach · Tel.: +49(0)87 03/922-0 · Fax: +49(0)87 03/922-100 · mipa@mipa-paints.com · www.mipa-paints.com

Mipa Universal-Prefilled-Spray HPHC High Pressure High Coverage

Numero di articolo 21200 0016S

Scheda tecnica


mipa
Professional Coating Systems

pagina 2 / 2



Dopo l'uso

Dopo l'uso, capovolgere la bomboletta e spruzzare per svuotare l'ugello. In questo modo si impedisce che il prodotto verniciante si essicchi nella valvola.



Tempo di essiccazione a 20 °C

Specifico del prodotto, vedi i dati della vernice utilizzata

Condizioni di lavorazione

Specifico del prodotto, vedi le istruzioni per l'uso della vernice utilizzata per il riempimento

Stoccaggio

Può essere conservato ben chiuso in un luogo fresco e asciutto per 2 anni.

Legislazione COV

Valore limite dell'UE per il prodotto della categoria B/e: 840 g/l
Questo prodotto contiene al massimo 840 g/l di COV.

Consigli di prudenza

Vedi la scheda di sicurezza

Versione: it 0922

La scheda tecnica è stata redatta solo a scopo informativo! Per quanto ci risulta, le informazioni fornite riflettono lo stato dell'arte e si basano su molti anni di esperienza nella produzione dei nostri prodotti. Tuttavia, non esentano gli utilizzatori dall'effettuare prove e collaudi preventivi a regola d'arte e con responsabilità determinandone l'idoneità dei nostri prodotti per lo scopo previsto nelle condizioni prevalenti. Le schede di sicurezza come anche le avvertenze sull'etichetta del prodotto devono essere rispettate. Ci riserviamo il diritto di modificare o completare il contenuto delle informazioni in qualsiasi momento senza preavviso o obbligo di aggiornamento.

MIPA SE · Am Oberen Moos 1 · D-84051 Essenbach · Tel.: +49(0)87 03/922-0 · Fax: +49(0)87 03/922-100 · mipa@mipa-paints.com · www.mipa-paints.com